

Declaration of Performance / Prestatieverklaring

Nr. JC_2106-24_v1

1. Unieke identificatie	Gevelbekleding afgewerkt met Juro stain D of Juro garant D in een dekkend of semi-transparant systeem. Zie tabel 1 voor de toepasbare houtsoorten.	
2. Toepassing	Gevelbekleding voor wanden, zowel interieur als exterieur in open en dichte gevel.	
3. Naam en contactadres fabrikant	Juro Coating Uraniumweg 8 8445PH Heerenveen	
4. Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing	
5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3 (AVCP)	
6. Geharmoniseerde norm Aangemelde instantie(s)	EN 14915: 2013 Niet van toepassing	
7. Aangegeven prestaties		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Houtsoort & denisiteit	Zie tabel 1	EN 14915:2013
Formaldehyde klasse	E1	EN 14915: 2013
PCP gehalte	≤ 5 x 10-6n	CEN/TR 14823
Reactie op brand	D-S2, d0	EN 13501-1
Geluidsisolatie	NDP	EN 14915: 2013
Gevaarlijke stoffen vrijlating	NDP	EN 14915: 2013

Duurzaamheid klasse	NDP	EN 14915: 2013
Thermische conductiviteit	NPD	EN 14915:2013
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	EN 14915: 2013
Weerstand tegen bevestiging	NPD	EN 14915: 2013
8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie	Classification of reaction to fire performance in accordance with EN 13501-1:2018 Nr. 2024-Efectis-R000636	

De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant versterkt.

Getekend: Heerenveen, Nederland 21-06-2024



Peter Schepers
Directeur

Tabel 1

Houtsoort	Minimale dikte mm	Dichtheid kg/m ³
Vuren	18mm	ca. 420-470 kg/m ³
Vuren, thermisch verduurzaamd	18mm	ca. 390-450 kg/m ³
Ayous, thermisch verduurzaamd	18mm	ca. 350 kg/m ³
Essen, thermisch verduurzaamd	18mm	ca. 620 kg/m ³
Grenen, thermisch verduurzaamd	18mm	ca. 390-450 kg/m ³
Radiata Pine, thermisch verduurzaamd	18mm	ca. 455 kg/m ³
Frake, thermisch verduurzaamd	18mm	ca. 500 kg/m ³